

Karta techniczna

Lampa LED solarna uliczna



Model	P-04	
Kod producenta	TYD1104	
Kod EAN	5907317006525	
Źródło energii	typ	panel monokrystaliczny
Panel fotowoltaiczny	moc	25W 5V
	żywołność	20 lat
Regulator solarny	typ	regulator ładowania MPPT o sprawności 97%
Akumulator	typ	LiFePO4
		Litowo-żelazowy-fosforanowy
	pojemność	30Ah (3,2V) = 96Wh
	żywołność	8-10 lat 3000 cykli
Oświetlenie LED	moc	13W
	strumień świetlny na 100%	1350 lumenów
	strumień świetlny na 20%	-
	efektywność świetlna	105 lm/W
	temperatura barwy światła (CCT)	6000K BIAŁA ZIMNA
Czujnik ruchu	typ	brak
	zasięg	
	czas pracy	
Czas ładowania	słoneczny dzień	5-7 godzin
Czas świecenia	pełna moc	7 h
	tryb oszczędzania	brak
Pilot zdalnego sterowania	wybór trybu pracy+zmiana ustawień	Włączanie lub wyłączanie
Temperatura pracy	temperatura funkcjonowania	-25 st.- +65 st.
Parametry instalacji	wysokość montażu	3-5m
	odległość między słupami	10-15 m
	średnica słupa	76 mm
Podstawowy materiał lampy		wysokiej jakości aluminium
Rozmiar produktu	wysokość lampy	440mm = 44cm
	długość i szerokość	55 cm x 55 cm
Rozmiar kartonu	korpus lampy	56 x 56 x 46cm
Kolor	malowanie proszkowe	CZARNA
Waga całości	korpus lampy	7,5 kg
Odporność	IP	IP65
W skład zestawu wchodzi	Lampa solarna wraz z mocowaniem	1 element
	Śruby (komplet)	4 sztuki
	Pilot sterowania + baterie	1 szt
Gwarancja	Miesiące / lata	36 / 3